

El Manejo Seguro del Montacargas

Los operadores del montacargas y los empleados trabajando alrededor de estos están expuestos a peligros como colisiones, caídas, volcadas y riesgo de ser impactado. Algunas maneras de prevenir estos peligros son:

Para Operar el Montacargas

- Siempre use el cinturón de seguridad cuando el montacargas tenga uno disponible.
- Nunca exceda el peso máximo de carga permitida y asegúrese de que la carga esté estable y balanceada.
- Antes de elevar la carga, ponga el montacargas en la posición neutral y aplique el freno de estacionamiento.
- Mantenga una distancia segura de las plataformas y los bordes de las rampas.
- Preste atención a otros vehículos en el área de trabajo.
- Mantenga una visibilidad clara de la zona de trabajo y asegúrese de tener suficiente espacio libre mientras eleva, carga y opera un montacargas.
- Cuando aborde el montacargas, use la barra de mano y solo pise en áreas adecuadas.
- Use bocinas en áreas obstruidas y al cruzar pasillos.
- Presté atención a los peatones y no exceda el límite de velocidad.
- No use los montacargas para transportar o elevar personas.

Adiestramiento de Seguridad

- Solamente los trabajadores capacitados y certificados deben operar un montacargas.
- Asegúrese de que los operadores estén adiestrados en los tipos de montacargas que manejan.

El Mantenimiento de los Montacargas

- Los montacargas encontrados en condiciones inseguras deberán ponerse fuera de servicio.
- Mantenga los montacargas limpios; libres de excesos de aceite y grasa.
- Haga las reparaciones y los servicios de mantenimiento según las recomendaciones del fabricante.



Departamento de Trabajo
de los EE. UU.

Para más información:



Administración de
Seguridad y Salud
Ocupacional

www.osha.gov (800) 321-OSHA (6742)