

Chainsaw Safety

Operating a chainsaw can be hazardous. Potential injuries can be minimized by using proper personal protective equipment and safe operating procedures.

Before Starting a Chainsaw

- Check controls, chain tension, and all bolts and handles to ensure that they are functioning properly and that they are adjusted according to the manufacturer's instructions.
- Make sure that the chain is always sharp and that the oil tank is full.
- Start the saw on the ground or on another firm support. Drop starting is never allowed.
- Start the saw at least 10 feet from the fueling area, with the chain's brake engaged.

Fueling a Chainsaw

- Use approved containers for transporting fuel to the saw.
- Dispense fuel at least 10 feet away from any sources of ignition when performing construction activities. No smoking during fueling.
- Use a funnel or a flexible hose when pouring fuel into the saw.
- Never attempt to fuel a running or HOT saw.

Chainsaw Safety

- Clear away dirt, debris, small tree limbs and rocks from the saw's chain path. Look for nails, spikes or other metal in the tree before cutting.
- Shut off the saw or engage its chain brake when carrying the saw on rough or uneven terrain.
- Keep your hands on the saw's handles, and maintain balance while operating the saw.
- Proper personal protective equipment must be worn when operating the saw, which includes hand, foot, leg, eye, face, hearing and head protection.
- Do not wear loose-fitting clothing.
- Be careful that the trunk or tree limbs will not bind against the saw.
- Watch for branches under tension; they may spring out when cut.
- Gasoline-powered chainsaws must be equipped with a protective device that minimizes chainsaw kickback.
- Be cautious of saw kickback. To avoid kickback, do not saw with the tip. Keep tip guard in place.

For more information:



**Occupational
Safety and Health
Administration**

www.osha.gov (800) 321-OSHA (6742)

An toàn khi dùng cửa

Việc vận hành cửa có thể nguy hiểm. Ta có thể giảm thiểu nguy cơ thương tích bằng cách sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp và các quy trình vận hành an toàn.

Trước khi khởi động cửa

- Kiểm tra bộ điều khiển, độ căng của xích, bu lông và tay cầm để đảm bảo tất cả hoạt động đúng cách và được điều chỉnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Đảm bảo xích luôn sắc và bình dầu đầy.
- Khởi động cửa trên mặt đất hoặc trên một bề đỡ vững. Không bao giờ được phép khởi động trong khi cầm.
- Khởi động cửa cách khu vực nhiên liệu ít nhất 10 feet, với phanh xích cài sẵn.

Tiếp nhiên liệu cho cửa

- Sử dụng các vật chứa đã kiểm duyệt để đưa nhiên liệu đến cửa.
- Xử lý nhiên liệu cách xa mọi nguồn gây cháy ít nhất 10 feet khi thực hiện các hoạt động xây dựng. Không hút thuốc trong quá trình tiếp nhiên liệu.
- Sử dụng phễu hoặc ống mềm khi rót nhiên liệu vào cửa.
- Không bao giờ tiếp nhiên liệu khi cửa đang chạy hoặc đang NÓNG.

An toàn khi dùng cửa

- Làm sạch bụi, mảnh vụn, cành cây nhỏ và đất đá ở vùng xích của cửa. Kiểm tra đinh, gai hoặc kim loại khác trong cây trước khi cửa.
- Tắt máy cửa hoặc phanh xích khi di chuyển cửa trên địa hình gồ ghề hoặc không bằng phẳng.
- Để bàn tay trên tay cầm của cửa và giữ thẳng bằng khi vận hành cửa.
- Phải mang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp khi vận hành cửa, bao gồm đồ bảo vệ bàn tay, bàn chân, chân, mắt, mặt, tai và đầu.
- Không mặc quần áo rộng.
- Cẩn thận để thân cây hoặc cành cây không vướng vào cửa.
- Để ý các cành chịu lực căng; chúng có thể bật ra khi cắt.
- Đối với cửa chạy bằng xăng, phải trang bị thiết bị bảo vệ giúp giảm thiểu việc cửa giật ngược.
- Cẩn thận với tình trạng cửa giật ngược. Để tránh giật ngược, không cửa bằng phần đầu chóp. Luôn có sẵn phần bảo vệ đầu chóp.



Để biết thêm thông tin:

**Cơ Quan Bảo Vệ
Sức Khỏe và An
Toàn Lao Động**

www.osha.gov (800) 321-OSHA (6742)